



Ричтрак с площадкой для оператора RTX15/25 OXLIFT MIMA



926 125 руб.

Количество:

Артикул: 789098

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 1785.000 кг

Размеры: 2360 мм × 900 мм × 1760 мм

Характеристики

Производитель	Китай
Вид штабелёра	Ричтрак
Грузоподъёмность	1500 кг
Грузоподъёмность остаточная	1500 кг
Высота подъёма	2500 мм
Высота мачты min	1760 мм
Высота мачты max	3400 мм
Общая длина	2360 мм
Общая ширина	900 мм
Длина вил	1150 мм
Ширина по вилам	220/610
Смещение каретки	Есть
Центр тяжести	500 мм
Ширина рабочего коридора (AST)	2850 мм
Вес	1785 кг

Модель [RTX10/16](#) [RTX10/25](#) [RTX15/30](#) [RTX10/35](#) [RTX15/40](#) [RTX20/45](#)

Грузоподъемность (кг) - (на высоте до 2500мм) H≤2500мм	1000	1000	1500	1000	1500	2000
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	1000	1000	1300	750	800	800
Максимальная высота подъема (мм)	1600	2500	3000	3500	4000	4500
Центр тяжести груза (мм)	500	500	500	500	500	500
Общая длина (мм) (без платформы)	2755		2951	2755	2951	3080
Общая ширина (мм)	1090			1090		
Колёсная база (мм)	1360.5	1535.5	1665.5	1535.5		
Высота (мм) (сложенная мачта)	2140	1837	2087	2337	2596	2846
Высота (мм) (выдвинутая мачта)	2455	3355	3855	4355	4855	5355
Высота вил (мм)	50			50		
Высота площадки (мм)	166			166		
Размер вил (мм) (ДхШ)	1070*100			1070*100		
Ширина несущей поверхности вил (мм)	200-600			200-600		
Reach Stroke (MM)	550		650	550	650	700
Минимальный радиус поворота (мм) - Wa	1635		1800	1635	1800	1930
90° Aisle(MM) (1000*1000 Pallet)--Ast	2600/2750			2600	2750	2910
Grade Ability %	8/10			7/10		
Скорость передвижения (км/ч) (с грузом/без груза)	4.0/5.8			4.0/5.8		
Скорость подъема (мм/с) (с грузом/без груза)	70/125			70/125		100/135
Ведущее колесо (мм)	Φ215*75					
Балансировочное колесо (мм)	Φ150*50/Φ150*50/Φ150*50					
Переднее колесо (мм)	Φ267*114					
Зарядное устройство (В/А)	24/30					
Тигвый двигатель (кВт)	1.5			1.5/1.5/1.2		
Двигатель подъема (кВт)	2	2				3.5
Эксплуатационный вес (с АКБ) (кг)	1705	1780	1845	1855	1985	2035

Описание

Усовершенствованная модель аппарата, которая за счет своих внешних особенностей позволяет выполнять работу даже в самых тесных проходах, чего не скажешь о моделях с кабиной. Ричтрак способен перемещать грузы объемом до 1, 5 тыс. кг на высоту не более 2,5 м. За счет практичности и компактности ричтрак с площадкой для оператора RTX15/25 OXLIFT MIMA выполняют грузо-погрузочные работы быстрее. Особая конструкция механизма обеспечила ему хорошую маневренность даже на небольшом пространстве. Машина может работать на складах строительных и других компаний с твердым напольным и дорожным покрытием.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru