




Ричтрак с площадкой для оператора OXLIFT TFA15-35



950 863 руб.

Количество:

1

Артикул: 700218

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 1850.000 кг

Размеры: 2360 мм × 1005 мм × 2260 мм

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700218
Бренд, Модель:		OXLIFT TFA15
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	3500
Тип питания :		Аккумуляторная батарея
Тип управления :		стоя
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1500
Центр тяжести :	C(кг)	500
Тип колес - передние/задние :		Полиуретановые
Передние колеса :		φ210×85
Приводные колеса :		φ230×75
Задние колеса :		φ150×50
Число колес: передние/задние (X=приводное колесо) :		2 /1X+2
Тип мачты :		2 секции
Угол наклона мачты: вверх/вниз :	$\alpha/\beta(^{\circ})$	/
Высота подъема :	h3 (мм)	3500
Высота свободного подъема :	h2 (мм)	
Высота с опущенной мачтой :	h1 (мм)	2260
Высота с поднятой мачтой :	h4 (мм)	4400
Минимальный дорожный просвет :	m1 (мм)	50

Высота консолей :	h8 (мм)	245
Высота подножки :	h7 (мм)	170
Габаритная длина: без подножки/с подножкой :	L1 (мм)	2360/2830
Габаритная ширина :	b1/b2 (мм)	900/1005
Ширина каретки :	b3 (мм)	1000
Колесная база :	y (мм)	1480
Передний свес :	x (мм)	120
Размер вилы :	мм	1070*100*35
Радиальное перемещение :	l4 (мм)	620
Ширина поперёк вил :	b5 (мм)	220□610
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 -без подножки/с подножкой :	Ast (мм)	2800/3245
Ширина прохода с поддоном 800*1200 - без подножки/с подножкой :	Ast (мм)	2850/3295
Радиус поворота без подножки :	Wa (мм)	1800
Скорость движения: с грузом/без груза :	мм/сек.	4.0/5.8
Скорость подъема вил: с грузом/без груза :	мм/сек.	80/130
Уклон: с грузом/без груза :	%	6/8
Тип приводного двигателя :		AC
Приводной двигатель (S2 60) :	кВт	1.5
Тип подъёмного двигателя :		DC
Подъёмный двигатель (S3 15%) :	кВт	2
Аккумуляторная батарея :	В/Ач	24/210
Аккумуляторная батарея :	кг	200
Эксплуатационная масса :	кг	1850
Тип рулевого управления :		Усилитель (EPS)
Модель тормоза :		Электромагнитный
Парковка- тип операции :		Механический
Стояночный тормоз - тип :		Электромагнитный

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Компактная и высокопроизводительная модель OXLIFT TFA15-35 создана специально для эксплуатации в условиях загруженных складских помещений с высокими стеллажами и неширокими проездами. Одной из главных особенностей ричтрака является электропривод, питающийся от аккумуляторной батареи повышенной емкости. При помощи агрегата можно легко и быстро перемещать грузы предельной массой до полутора тонн, поднимая их на полки высотой в 3500 мм и ниже. С целью создания максимально комфортных условий для оператора оборудовано специальное выдвижное место с надежной площадкой. Панель управления снабжена вспомогательным тормозом для экстренных случаев.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru