

## Самоходная тележка Noblelift EPT 15W



Производитель: [Noblelift](#)

195 494 руб.

В наличии

Количество:

1

### Характеристики

	Модель	EPT 15W		EPT 15C
Основные параметры	Тип		Самоходная	
	Положение оператора		Пеший	
	Грузоподъемность	Q (кг)	1500	
	Центр загрузки	с (мм)	600	
	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	946	
	Колесная база	у (мм)	1293	

Массы	Масса (без АКБ)	кг	190	
	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг	510/1180	
	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг	150/40	
Колеса, шасси	Тип колес		Полиуретан (PU)	Резина
	Размер передних (ведущих) колес		Ø200x70	Ø230x70
	Размер задних колес		Ø80x70	
	Дополнительные колеса		Ø80x30	
	Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)		1x+2/4	
	Колея передних колес	b10 (мм)	340	
	Колея задних колес	b11 (мм)	380	
Размеры	Высота подъема	h3 (мм)	115	
	Высота ручки (min/max)	h14 (мм)	800/1170	
	Высота вилок в нижнем положении	h13 (мм)	85	
	Общая длина	l1 (мм)	1648	
	Длина до фронта вилок	l2 (мм)	498	
	Общая ширина	b1 (мм)	560	
	Размеры вилок	s/e/l (мм)	48/160/1150	
	Ширина вилок	b5 (мм)	540	
	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	37	
	Ширина прохода с паллетой 800x1200	Ast (мм)	1950	
Радиус разворота	Wa (мм)	1445		

Характеристики	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	4.2/4.4
	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	мм/с	30/53
	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)	мм/с	49/36
	Преодолимый уклон max (с грузом / без груза)	%	4/10
	Тормозная система		Электромагнитный тормоз
Параметры электрической системы	Мощность двигателя движения	кВт	0.45
	Мощность двигателя подъема	кВт	0.8
	Стандарт АКБ		-
	Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	2x12/64
	Масса АКБ	кг	48
	Потребление энергии в соотв. с циклом VDI	кВтч/ч	0.39
Другое	Тип управления ходом		DC
	Уровень шума	dB(A)	69

## Описание

Оснащается необслуживаемыми батареями стартерного типа со встроенным зарядным устройством.

Стандартная комплектация включает:

- DC-двигатель хода Amer
- Контроллер Curtis
- PU ведущее колесо (EPT 15W)

Опционально доступны:

- Ведущее колесо из серой резины (EPT 15C)

Тележка EPT 15W (EPT 15C) является оптимальным выбором для грузоподъемных операций, носящих нерегулярный характер.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)